2027 OUTLANDER

Gris granite

Pierre de sable

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage† automatique Visco-Lok
- Pneus de 25 po avec des jantes en acier de 12 po
- Plaque de protection intégrale
- Boîte à gants
- Rangement avant rabattable

MOTEURS	500	700
Type	40 ch / 37 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide	50 ch / 41 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC[MC]) avec injection électronique de carburant (EFI)	
Transmission	CVT primaire pDrive Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement	
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel verrouillage automatique avant Visco-Lok†	
Assistance à la conduite	N/D	
Direction assistée	N/D	

SUSPENSION	
Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 24,8 cm (9,75 po)
Amortisseurs avant	Bitube
Suspension arrière	Bras triangulaire double Débattement de 26 cm (10,25 po)
Amortisseurs arrière	Bitube

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant et arrière	25 x 8/10 x 12 po
Jantes	Acier de 12 po

FREINS	
Avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	500	700
Poids à sec estimé*	335,7 kg (740 lb)	
L x l x H	220,2 x 120,9 x 122 cm (86,7 x 47,6 x 48 po)	
Empattement	134,5 cm (53 po)	
Garde au sol	30,5 cm (12 po)	
Hauteur du siège	96,7 cm (38 po)	
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg (120 lb) / arrière : 109 kg (240 lb)	
Capacité de rangement	34 L (9 gal)	
Capacité de remorquage	830 kg (1 830 lb)	
Capacité du cargo	N/D	
Réservoir de carburant	19,5 L (5,1 gal)	

*Remorque avec freins

CARACTÉRISTIQUES	
Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Magnéto	420 W
Instruments	N/D
Allumage	Clé mécanique
Éclairage	Phares et feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Siège	Standard
Guidon	Standard
Protection	Plaque de protection intégrale
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ	
Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 1 an
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 60 mois de protection B.E.S.T.

can-am

© 2026 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. *WMTC: World Motorcycle Test Cycle. ** Poids à vide du modèle de base affiché. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manoeuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.

BRP